


LV630

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki tworzyw sztucznych

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-14 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali, pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania materiałów z tworzyw sztucznych, etc.
frezy wykorzystywane również do obróbki materiałów z tworzyw posiadających
warstwę z aluminium
frez trzyostrzowy - pozytywny (wyrzut wióra w górę), z polerowanymi rowkami
wiórowymi zapobiegający przywieraniu materiału
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w PROFILACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10
m/min
parametry pracy w PŁYTACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV630-0620065P	06	20	065	06	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-0625070P	06	25	070	06	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-0825070P	08	25	070	08	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-0835080P	08	35	080	08	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1035080P	10	35	080	10	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1045090P	10	45	090	10	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1235080P	12	35	080	12	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1245090P	12	45	090	12	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1445090P	14	45	090	14	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV630-1455100P	14	55	100	14	3	PP-pozytywny/ prawe	25 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1
proste ze spiralą 0° - do obróbki
tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1
- do obróbki tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2
- do obróbki tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2
z łagodną spiralą 12° - do pianki i
tworzyw miękkich](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
z łagodną spiralą 12° - do pianki i
tworzyw miękkich](#)

