


LV633

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łagodną spiralą 12° - do pianki i tworzyw miękkich

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgliku spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-16 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
specjalna geometria ostrza oraz spirali 12 stopni, pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu pianki, tworzywa sztuczne, etc.
frezy wykorzystywane również do obróbki miękkich materiałów z tworzyw
posiadających warstwę z aluminium
frez trzyostrzowy - pozytywny (wyrzut wióra w górę), z polerowanymi rowkami
wiórowymi zapobiegający przywieraniu materiału
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w PROFILACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10
m/min
parametry pracy w PŁYTACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV633-0630080P	06	30	080	06	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-0640090P	06	40	090	06	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-0835090P	08	35	090	08	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-0845100P	08	45	100	08	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-1045100P	10	45	100	10	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-1055110P	10	55	110	10	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-1255110P	12	55	110	12	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-1265130P	12	65	130	12	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV633-1690150P	16	90	150	16	3	PP-pozytywny/ prawe	12 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1
proste ze spiralą 0° - do obróbki
tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1
- do obróbki tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2
- do obróbki tworzyw sztucznych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2
z łagodną spiralą 12° - do pianki i
tworzyw miękkich](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
- do obróbki tworzyw sztucznych](#)

