LV633

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łagodną spiralą 12° - do pianki i tworzyw miękkich

Nowość





Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-16 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
specjalna geometria ostrza oraz spirali 12 stopni, pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu pianki, tworzywa sztuczne, etc.
frezy wykorzystywane również do obróbki miękkich materiałów z tworzyw posiadających warstwę z aluminium
frez trzyostrzowy - pozytyw (wyrzut wióra w górę), z polerowanymi rowkami wiórowymi zapobiegający przywieraniu materiału
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w PROFILACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYTACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV633-0630080P	06	30	080	06	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-0640090P	06	40	090	06	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-0835090P	08	35	090	08	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-0845100P	08	45	100	08	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-1045100P	10	45	100	10	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-1055110P	10	55	110	10	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-1255110P	12	55	110	12	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-1265130P	12	65	130	12	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV633-1690150P	16	90	150	16	3	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 proste ze spiralą 0º - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z łagodną spiralą 12º - do pianki i tworzyw miękkich

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki tworzyw sztucznych