LV780P

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
frez wieloostrzowy, pozytyw (wyrzut wióra w górę) - perfekcyjne wykończenie dolnej krawędzi obrabianej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu GFK, CFK, Textolit, Matrix, HPL, plaster miodu, etc.
geometria dostosowana do obróbki kompozytów, przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych i węglowych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV780-0615050P	06	15	050	06	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-0620060P	06	20	060	06	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-0820060P	08	20	060	08	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-0830080P	08	30	080	08	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1025070P	10	25	070	10	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1035080P	10	35	080	10	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1230080P	12	30	080	12	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1240090P	12	40	090	12	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1635090P	16	35	090	16	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-1645100P	16	45	100	16	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-2040100P	20	40	100	20	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.
o	LV780-2055110P	20	55	110	20	8	PP-pozytyw/ prawe	12 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw ze spiralą 0º - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 negatyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do obróbki kompozytów