# LV781P

## Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Nowość




### Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
frez wieloostrzowy nacinany, pozytyw (wyrzut wióra w górę) - perfekcyjne wykończenie dolnej krawędzi obrabianej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

### Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu GFK, CFK, Textolit, Matrix, HPL, plaster miodu, etc.
geometria dostosowana do obróbki kompozytów, przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych i węglowych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica freza | H1 [mm] Długość robocza | H [mm] Długość całkowita | ∅ S [mm] Średnica chwytu | Z Ilość zębów/ostrzy | Kierunek obr./Rodzaj spirali | λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LV781-0615050P | 06 | 15 | 050 | 06 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-0620060P | 06 | 20 | 060 | 06 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-0820060P | 08 | 20 | 060 | 08 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-0830080P | 08 | 30 | 080 | 08 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1025070P | 10 | 25 | 070 | 10 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1035080P | 10 | 35 | 080 | 10 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1230080P | 12 | 30 | 080 | 12 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1240090P | 12 | 40 | 090 | 12 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1635090P | 16 | 35 | 090 | 16 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-1645100P | 16 | 45 | 100 | 16 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-2040100P | 20 | 40 | 100 | 20 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |
| | LV781-2055110P | 20 | 55 | 110 | 20 | 8 | PP-pozytyw/ prawe | 12 stopni | szt. |

## Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw ze spiralą 0° - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 negatyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do obróbki kompozytów