




LV781N

Frezy pełnowęglkowe nacinane Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-20 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
frez wieloostrowy nacinany, negatyw (wyrzut wióra w dół) - perfekcyjne
wykończenie górnej krawędzi obrabianej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu GFK, CFK, Textolit, Matrix, HPL, plaster miodu, etc.
geometria dostosowana do obróbki kompozytów, przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych i węglowych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV781-0615060N	06	15	060	06	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-0620070N	06	20	070	06	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-0820070N	08	20	070	08	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-0830080N	08	30	080	08	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1020070N	10	20	070	10	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1030080N	10	30	080	10	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1230080N	12	30	080	12	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1240090N	12	40	090	12	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1635090N	16	35	090	16	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-1645100N	16	45	100	16	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-2040110N	20	40	110	20	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.
○	LV781-2055130N	20	55	130	20	8	NP-negatyw/ prawe	12 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
negatyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw ze spiralą 0° - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
negatyw z łamaczem wióra - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do
obróbki kompozytów](#)

