# LV731P

# Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Nowość













## Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 10-16 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
frez 3-ostrzowy z łamaczem, pozytyw (wyrzut wióra w górę) - perfekcyjne wykończenie dolnej krawędzi obrabianej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

## Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu HPL, twarda guma i tworzywa sztuczne, plaster miodu
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica freza | H1 [mm] Długość robocza | H [mm] Długość całkowita | ∅ S [mm] Średnica chwytu | Z Ilość zębów/ostrzy | Kierunek obr./Rodzaj spirali | λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | LV731-1025070P | 10 | 25 | 070 | 10 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1035080P | 10 | 35 | 080 | 10 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1225070P | 12 | 25 | 070 | 12 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1235080P | 12 | 35 | 080 | 12 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1435080P | 14 | 35 | 080 | 14 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1445090P | 14 | 45 | 090 | 14 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1635080P | 16 | 35 | 080 | 16 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |
| ○ | LV731-1645090P | 16 | 45 | 090 | 16 | 3 | PP-pozytyw/ prawe | 25 stopni | szt. |

## Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 negatyw - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw ze spiralą $0^{o}$ - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 negatyw - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 negatyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów]



[Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do obróbki kompozytów]

