



LV731N

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 negatyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgliku spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 10-16 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
frez 3-ostrzowy z łamaczem, negatyw (wyrzut wióra w dół) - perfekcyjne
wykończenie górnej krawędzi obrabianej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu HPL, twarda guma i tworzywa sztuczne,
plaster miodu
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV731-1025080N	10	25	080	10	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1035090N	10	35	090	10	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1225080N	12	25	080	12	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1235090N	12	35	090	12	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1425080N	14	25	080	14	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1445100N	14	45	100	14	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1635090N	16	35	090	16	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.
○	LV731-1645100N	16	45	100	16	3	NP-negatyw/ prawe	25 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
negatyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw ze spiralą 0° - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8
negatyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do
obróbki kompozytów](#)

