



PT150

Piły KB do cięcia poprzecznego drewna twardego i miękkiego

Promocja



Cechy - korzyści

piły wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej ulepszonej termicznie proces wycinania dysku realizowany z wykorzystaniem technologii laserowej, która wpływa na wysoką dokładność wykonania piły ze względu na ciężkie i często zmienne warunki pracy, narzędzia wykonywane są również w wersji ze szczelinami kompensacyjnymi i specjalnymi nacięciami rowki kompensacyjne zwiększają sztywność dysku, odprowadzając wyższą temperaturę akumulowaną przez piłę w procesie skrawania równomierność i symetria rozwarcia ostrzy - standardowo produkowane w wersji ostrzonej i rozwieranej

Zastosowanie

cięcie drewna miękkiego i twardego w poprzek włókien słoï stosowane również często do cięcia drewna opałowego przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą: - im twardszy i cieńszy przecinany materiał tym mniejsza podziałka (większa ilość zębów), - im bardziej miękki i grubszy przecinany materiał tym większa podziałka (mniejsza ilość zębów) używane w popularnych pilarkach stołowych/stolikowych i innych maszynach stacjonarnych

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	J.m.
●	PT150-0115-0002	0115	22,2	1,0	60	KB	szt.
●	PT150-0125-0002	0125	22	1,0	60	KB	szt.
●	PT150-0125-0005	0125	22,2	1,0	60	KB	szt.
●	PT150-0200-0001	0200	30	2,0	60	KB	szt.
●	PT150-0250-0002	0250	30	1,6	48	KB	szt.
●	PT150-0250-0001	0250	30	2,0	48	KB	szt.
●	PT150-0250-0003	0250	30	2,5	48	KB	szt.
●	PT150-0300-0001	0300	30	2,0	60	KB	szt.
●	PT150-0300-0002	0300	30	2,5	60	KB	szt.
●	PT150-0315-0001	0315	30	2,0	48	KB	szt.
●	PT150-0315-0002	0315	30	2,5	48	KB	szt.
●	PT150-0315-0003	0315	30	3,2	48	KB	szt.
●	PT150-0350-0001	0350	30	2,5	60	KB	szt.
●	PT150-0350-0002	0350	30	3,2	60	KB	szt.
●	PT150-0400-0001	0400	30	2,0	60	KB	szt.
●	PT150-0400-0002	0400	30	2,5	60	KB	szt.
●	PT150-0400-0003	0400	30	3,2	60	KB	szt.
●	PT150-0450-0001	0450	30	2,5	60	KB	szt.
●	PT150-0450-0002	0450	30	3,2	60	KB	szt.
●	PT150-0500-0002	0500	30	2,5	60	KB	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	J.m.
●	PT150-0500-0001	0500	30	3,2	60	KB	szt.
●	PT150-0500-0003	0500	30	3,2	84	KB	szt.
●	PT150-0500-0004	0500	30	3,5	60	KB	szt.
●	PT150-0550-0001	0550	30	3,2	84	KB	szt.
●	PT150-0630-0003	0630	40	3,5	84	KB	szt.
●	PT150-0630-0001	0630	40	4,0	84	KB	szt.
●	PT150-0710-0002	0710	40	4,0	84	KB	szt.

Legenda:

- produkty na zamówienie fi 80mm - fi 200mm, minimalna ilość do zamówienia: 16 sztuk
- produkty na zamówienie fi 201mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuki
- produkty na zamówienie fi 451mm - fi 550mm, minimalna ilość do zamówienia: 5 sztuki
- produkty na zamówienie fi 551mm - fi 710mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 5710mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PT_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PT_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły LA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego](#)

[Piły WA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego](#)

[Piły do cięcia drewna opałowego na pilarkach wahadłowych](#)

[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)
