LV720PN

Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do obróbki kompozytów

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 3-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
frez wieloostrzowy pozytyw-negatyw ze spiralą o drobnej podziałce - perfekcyjne wykończenie krawędzi tnącej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu GFK, CFK, Textolit, Matrix, HPL, plaster miodu, guma, korek, etc.
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV720-0310045P	03	10	045	03	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0412050P	04	12	050	04	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0516050P	05	16	050	05	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0618055P	06	18	055	06	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0625070P	06	25	070	06	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0822060P	08	22	060	08	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-0830080P	08	30	080	08	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-1025080P	10	25	080	10	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-1030090P	10	30	090	10	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
	LV720-1230090P	12	30	090	12	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
	LV720-1235100P	12	35	100	12	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
	LV720-1635090P	16	35	090	16	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
	LV720-1640100P	16	40	100	16	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.
	LV720-2055110P	20	55	110	20	2	PPN-prawe/pozytyw-negatyw	10 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8 pozytyw ze spiralą 0° - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 pozytyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8 negatyw - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 negatyw z łamaczem wióra - do obróbki kompozytów