




LV720PN

Frezy pełnowęglikowe pilnikowe Z2 - do obróbki kompozytów

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 3-20 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
frez wieloostrowy pozytywny-negatyw ze spiralą o drobnej podziałce - perfekcyjne
wykończenie krawędzi tnącej
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach typu GFK, CFK, Textolit, Matrix, HPL, plaster
miodu, guma, korek, etc.
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w KOMPOZYTACH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV720-0310045P	03	10	045	03	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0412050P	04	12	050	04	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0516050P	05	16	050	05	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0618055P	06	18	055	06	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0625070P	06	25	070	06	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0822060P	08	22	060	08	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-0830080P	08	30	080	08	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-1025080P	10	25	080	10	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
○	LV720-1030090P	10	30	090	10	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV720-1230090P	12	30	090	12	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-1235100P	12	35	100	12	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-1635090P	16	35	090	16	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-1640100P	16	40	100	16	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.
o	LV720-2055110P	20	55	110	20	2	PPN-prawe/p ozytyw- negatyw	10 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
negatyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z8
pozytyw ze spiralą 0° - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8
pozytyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe nacinane Z8
negatyw - do obróbki kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
pozytyw z łamaczem wióra - do obróbki
kompozytów](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
negatyw z łamaczem wióra - do obróbki
kompozytów](#)

