



LS080

Frezy trzpieniowe SPACE z ostrzem VHM - do nestingu

Nowość



Cechy - korzyści

frez trzpieniowy SPACE do nestingu, z częścią roboczą wykonaną z wysokiej jakości drobnziarnistego węgla spiekane
3-ostrzowa konstrukcja freza z geometrią nachylenia kąta spirali 0 stopni
wysoka jakość krawędzi z dwóch stron obrabianego materiału
szybki i prosty wyrzut wióra zapewniający wysoką wydajność obróbki
wyjątkowe rozwiązanie dla użytkowników oczekujących idealnych krawędzi po obróbce
możliwość wykonania frezów SPACE o innych parametrach technicznych

Zastosowanie

bardzo dobrze sprawdza się w obróbce materiałów drewnopochodnych na wysokich posuwach
idealne rozwiązanie do obróbki płyty surowej lub laminowanej płyty meblowej o grubości 18mm
stosowany posuw od 2 do 16 m/min - w zależności od rodzaju materiału obrabianego oraz średnicy narzędzia
świetny również do pracy ze sklejką - w takiej sytuacji należy ustawić posuw nie szybszy niż 6 m/min
stosowany na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem mechanicznym oraz na ploterach frezujących CNC

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość ostrzy/zębów	P/L Kierunek obrotów oraz rodzaj nachylenia spirali	J.m.
●	LS080-0612-0001	6	22	70	12	3	prawy/neutral	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_U_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy proste Z=2](#)

[Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2](#)

[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z możliwością wiercenia](#)

[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM](#)

[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z możliwością wiercenia](#)
[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM](#)
[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem górnym](#)

