

LJ055

Głowice frezowe regulowane do rowkowania (ST)

Nowość



Cechy - korzyści

korpus głowicy wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, pokryty powłoką niklową
 wyposażona w komplet płytek wymiennych oraz nacinaków HM (z węgla spiekanego) - o zastosowaniu uniwersalnym
 możliwość wyboru innego gatunku płytek HM (z węgla spiekanego) - do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne i zastosowanie głowicy do obróbki danego typu/rodzaju materiału
 wyposażona w komplet przekładek / pierścieni dystansowych (1 x 0,10 mm, 5 x 0,50 mm, 1 x 0,6 mm, 2 x 2,5 mm), klucz TORX T15 do mocowania płytek nacinających HM oraz klucz IMBUS 3,5 mm do mocowania płytek tnących
 możliwość wykonania głowicy o innych parametrach na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

Zastosowanie

frezowanie wpustów, wręgów i czopów o przekroju prostokątnym
 możliwość regulacji wysokości frezowanych rowków w zakresie: od 8 mm do 15,5 mm
 zastosowanie, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
 frezarki dolnowrzecionowe, formatyzerko-czopiarki jedno i dwustronne oraz strugarki wielostronne - z posuwem mechanicznym lub ręcznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	N Ilość nacinaków	J.m.
●	LJ055-0150-0001	0150	30	8-15,5	4	4+4	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_LJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne do głowic LJ055](#)
[Śrubki do głowic LJ055](#)
[Głowice frezowe regulowane do rowkowania \(AL\)](#)
