




FT470
LJ570

Śrubki do głowic LJ055

Nowość



Cechy - korzyści

akcesoria / normalia śrubowe o wysokiej jakości do mocowania płytek wymiennych HM w korpusie głowicy
 śruba M5x6,5 (FT470-0005-0003) z gniazdem TORX T15, mocująca płytkę nacinającą HM
 śruba M6/M6x19 (LJ570-0000-0007) z gniazdem IMBUS 3,5 mm, mocująca/dociskająca płytkę tnącą HM

Zastosowanie

śruba M5x6,5 (FT470-0005-0003) ułatwiająca mocowanie płytek nacinających HM w gnieździe głowicy
 śruba dociskowa M6/M6x19 (LJ570-0000-0007) ułatwiająca mocowanie i pozycjonowanie płytek tnących HM w gnieździe głowicy

Katalog	Index	Info	Info	J.m.
•	FT470-0005-0003	śruba mocująca M5x6,5	(LJ055, LJ056)	szt.
•	LJ570-0000-0007		śruba M6/M6*19 do głowicy LJ055/LJ070	szt.

INFO:

Śrubki dociskowe sprzedawane są w małym opakowaniu zbiorczym - po 2 szt. w opak.

Śruba FT470-0005-0003 do nacinaków HM sprzedawana jest w opakowaniu jednostkowym - 1 szt. w opak.

Do pobrania

[DaneTech_CL_LJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Głowice frezowe regulowane do rowkowania \(ST\)](#)

[Płytki wymienne do głowic LJ055](#)

