



GT810

GLOTECH Steel - Tarcze z węglnikami spiek. (GC) do cięcia kształtowników stalowych - do przecinarek

Nowość



Cechy - korzyści

- » węgiel spiekany dedykowany do cięcia profili stalowych o zwiększonej zawartości kobaltu
- » profilowany kształt ostrza zęba GC10 (zęby płaskie z fazowanymi na przemian narożami - zęby w pozytywie)
- » ostre krawędzie zębów z węglików spiekanych
- » proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC
- » super cienki rzaz tarczy to mniejsze opory skrawania
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne wpływają na obniżenie temperatury pracy i niwelują jej wpływ na korpus tarczy
- » zakres typowymiary dostosowany do najpopularniejszych średnic przecinarek wolnoobrotowych do cięcia stali

Zastosowanie

- » tarcze przeznaczone dla wymagających rzemieślników, firm budowlanych, użytkowników domowych, majsterkowiczów i hobbystów
- » do cięcia kształtowników stalowych zimnowalcowanych ze stali konstrukcyjnej niestopowej o grubości ścianki poniżej 3 mm
- » możliwość cięcia płyt warstwowych (wypełnionych pianką poliuretanową, styropianem) w zakresie średnic pił 305 mm - 355 mm
- » wykorzystywane w przecinarkach/ukośnicach przystosowanych do cięcia stali (na odpowiednich parametrach/obrotach)
- » używając pił do cięcia stali należy pamiętać o optymalnych parametrach ich pracy, w zależności od średnicy piły: fi 305mm (1 250 - 1 600 obr/min), fi 355mm (1 050 - 1 350 obr/min)
- » w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub imadle

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	J.m.
●	GT810-0305-0001	0305	25,4	2,5	2,0	80	GC	10	szt.
●	GT810-0305-0002	0305	30	2,5	2,0	80	GC	10	szt.
●	GT810-0355-0001	0355	25,4	2,2	1,8	90	GC	10	szt.

Do pobrania

[F_GLOTECHdoelektro_2025_POL.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GA\) do cięcia mat. drewnopochodnych - do pilarek ręcznych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GS\) do cięcia drewna - do pilarek ręcznych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GA-5\) do cięcia mat. drewnopoch. - do pilarek ukośowych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GS-5\) do cięcia drewna - do pilarek ukośowych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglkami spiek.
\(GS20\) do cięcia wzdłużnego drewna -
do pilarek stolikowych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglkami spiek.
\(GS10\) do cięcia poprzecznego drewna -
do pilarek stolikowych](#)

