


CL071

## Frezy proste strugające



## Cechy - korzyści

frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekanego  
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem  
ostrza o różnej szerokości  
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór  
odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny  
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie  
szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego  
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia,  
przeróbki otworu oraz regeneracji

## Zastosowanie

frezowanie wąskich płaszczyzn  
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych  
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i  
dwustronnych oraz strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym


| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica freza | Ø d [mm]<br>Średnica otworu | B [mm]<br>Wysokość freza | Z<br>Ilość zębów | J.m. |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| •       | CL071-0090-0002 | 0090                       | 30                          | 50                       | 4                | szt. |
| •       | CL071-0090-0001 | 0090                       | 40                          | 50                       | 4                | szt. |

## Do pobrania

[DaneTech\\_CL\\_UJ\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Frezy proste strugające z płytkami HSS](#)



[Frezy proste z dzieloną krawędzią skrawającą](#)



[Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie](#)



[Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

