



CL080

## Frezy proste z dzieloną krawędzią skrawającą



## Cechy - korzyści

specjalne ułożenie płytek HM na spirali pozwala realizować proces skrawania na wysokich parametrach obrotowych i przy dużych posuwach  
frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekanego  
mniejsze opory skrawania - bardzo dobra jakość powierzchni obrabianej  
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego  
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

## Zastosowanie

frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych przy dużych i nierównomiernych naddatkach obróbkowych  
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych  
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica freza | Ø d [mm]<br>Średnica otworu | B [mm]<br>Wysokość freza | Z<br>Ilość zębów | J.m. |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| •       | CL080-0100-0001 | 0100                       | 40                          | 80                       | 2+2              | szt. |
| •       | CL080-0100-0002 | 0100                       | 40                          | 100                      | 2+2              | szt. |
| •       | CL080-0125-0001 | 0125                       | 40                          | 100                      | 3+3              | szt. |
| •       | CL080-0125-0002 | 0125                       | 40                          | 125                      | 3+3              | szt. |

## Do pobrania

[DaneTech\\_CL\\_U\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Frezy proste strugające](#)



[Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie](#)



[Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

