
CL080 Frezy proste z dzieloną krawędzią skrawającą









Cechy - korzyści

specjalne ułożenie płytek HM na spirali pozwala realizować proces skrawania na wysokich parametrach obrotowych i przy dużych posuwach
frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego
mniejsze opory skrawania - bardzo dobra jakość powierzchni obrabianej
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych przy dużych i nierównomiernych naddatkach obróbkowych
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	CL080-0100-0001	0100	40	80	2+2	szt.
●	CL080-0100-0002	0100	40	100	2+2	szt.
●	CL080-0125-0001	0125	40	100	3+3	szt.
●	CL080-0125-0002	0125	40	125	3+3	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy proste strugające



Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie



Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie



Tuleje redukcyjne z kołnierzem

