CL100

Frezy półokrągłe wklęsłe





Cechy - korzyści

frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	R Promień profilu	J.m.
●	CL100-0100-0001	0100	30	20	4	5	szt.
●	CL100-0120-0001	0120	30	26	4	8	szt.
●	CL100-0120-0002	0120	30	30	4	10	szt.
●	CL100-0120-0003	0120	30	35	4	12,5	szt.
●	CL100-0120-0103	0120	40	35	4	12,5	szt.
●	CL100-0120-0004	0120	30	40	4	15	szt.
●	CL100-0160-0001	0160	30	46	4	18	szt.
●	CL100-0160-0002	0160	30	50	4	20	szt.
●	CL100-0160-0003	0160	30	60	4	25	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Frezy półokrągłe wklęsłe z płytkami HSS
Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe
Frezy półokrągłe wypukłe