CL110 Frezy półokrągłe wypukłe



Cechy - korzyści

frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	R Promień profilu	J.m.
●	CL110-0125-0001	0125	30	8	4	4	szt.
●	CL110-0125-0002	0125	30	10	4	5	szt.
●	CL110-0125-0003	0125	30	12	4	6	szt.
●	CL110-0125-0004	0125	30	14	4	7	szt.
●	CL110-0125-0005	0125	30	16	4	8	szt.
●	CL110-0125-0006	0125	30	18	4	9	szt.
●	CL110-0125-0007	0125	30	20	4	10	szt.
●	CL110-0125-0008	0125	30	24	4	12	szt.
●	CL110-0125-0009	0125	30	30	4	15	szt.
●	CL110-0160-0001	0160	30	16	4	8	szt.
●	CL110-0160-0002	0160	30	20	4	10	szt.
●	CL110-0160-0003	0160	30	30	4	15	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Frezy półokrągłe wypukłe z płytkami HSS

Frezy ćwierćokrągłe wklęsłe

Frezy półokrągłe wklęsłe