

CL280
CL281

Frezy kształtowe do płycin



Cechy - korzyści

frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 125 do 280 mm z różną głębokością profilu płyciny
lepsza jakość obrabianej powierzchni - mniejsze opory skrawania
ze względu na głęboki profil płyciny, profil podzielony jest na 2 części i rozłożony na 4 zębach
możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie kształtowe płycin drzwiowych i płycin drzwi meblowych
obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych z posuwem mechanicznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	P/L Prawy/Lewy	J.m.
•	CL280-0200-0001	0200	40	25	2+2	prawy	szt.
•	CL281-0200-0001	0200	40	25	2+2	lewy	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

