



Die Linie MITER bilden 3 Serien Sägeblätter mit sehr steifen Hartmetall-Zähnen (HM), bestimmt zum Schneiden von einer breiten Palette an Materialien.

HM-Sägeblätter der Linie MITER

zum Schneiden von Materialien an Kapp- und Gehrungssägen



GERINGER KRAFTANSPRUCH - die Sägeblätter mit dünnem Sägeschnitt (HM-Stärke) und Stammblatt zeichnen sich durch eine große Steifheit aus. Dies wiederum sorgt für einen sehr genauen und geraden Schnitt - der Betreiber profitiert auch aus der leichten Führung der Säge beim Schneiden.



QUALITÄT, SCHNITTGENAUIGKEIT, HÖHERE STANDZEIT - dank dem Einsatz von einer besonderen Zahngeometrie und spezieller Hartmetallsorte mit Härte über 1950 HV (ausgeführt in der Technologie ULTRAFINE) wird die Standzeit der Werkzeuge erhöht und die Beständigkeit gegen Abstumpfen verbessert, das Sägeblatt kann mehrmals geschliffen werden.



INDUSTRIALine - hergestellt als industrielle Sägeblätter. Die Abweichungen von Nennmaßen überschreiten kein hundertstel Millimeter.



EIGENSCHAFTEN / VORTEILE:

- ▶ dünner Sägeschnitt und dünnes Stammblatt - verleiht den Eindruck einer leichten Führung beim Schneiden
- ▶ Stammblatt aus hochwertigem Werkzeugstahl, hochspezialisierte Spanntechnologie - dies garantiert eine entsprechende Steifheit des Sägeblattes
- ▶ SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Härte von 1.950 HV, das eine größere Lebensdauer des Werkzeugs gewährleistet
- ▶ Der Schleifvorgang der Hartmetalle wird auf numerisch gesteuerten Schleifmaschinen (CNC) nach optimal programmierten Betriebsparametern der Schleifscheibe und spezieller Auswahl deren Kennlinie durchgeführt
- ▶ Die ausgebildeten Kompensationsschlitzte erhöhen die Beständigkeit des Kreissägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung

ANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ Schneiden in harten MDF- und HDF-Holzwerkstoffen
- ▶ Möglichkeit des Schneidens von Spanplatten, die mit zusätzlichen sehr harten Laminatschichten bedeckt sind
- ▶ Auch zum Schneiden von Konglomeraten sowie PVC- und Aluminiumprofilen mit der Wandstärke bis 2 mm geeignet
- ▶ Gehrungsschnitte, Schrägschnitte, gerade Schnitte, Nuten
- ▶ Zum Einsatz auf Gehrungssägen, Rahmensägen und auf stationären Maschinen

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS601-0210-0001	210x30x2,7/2,0/54z TFZ-5° COMBO NL	St.	
PS601-0216-0001	216x30x2,8/2,0/72z TFZ-5° COMBO NL	St.	
PS601-0254-0001	254x30x2,8/2,0/68z TFZ-5° COMBO NL	St.	
PS601-0254-0002	254x30x2,8/2,0/96z TFZ-5° COMBO NL	St.	

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS601-0260-0001	260x30x2,7/2,0/68z TFZ-5° COMBO NL	St.	
PS601-0260-0002	260x30x2,7/2,0/96z TFZ-5° COMBO NL	St.	
PS601-0305-0001	305x30x2,8/2,0/96z TFZ-5° COMBO NL	St.	

Info: COMBO NL - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60



EIGENSCHAFTEN / VORTEILE:

- ▶ dünner Sägeschnitt und dünnes Stammblatt - verleiht den Eindruck einer leichten Führung beim Schneiden
- ▶ Stammblatt aus hochwertigem Werkzeugstahl, hochspezialisierte Spanntechnologie - dies garantiert eine entsprechende Steifheit des Sägeblattes
- ▶ SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Härte von 1.950 HV, das eine größere Lebensdauer des Werkzeugs gewährleistet
- ▶ Der Schleifvorgang der Hartmetalle wird auf numerisch gesteuerten Schleifmaschinen (CNC) nach optimal programmierten Betriebsparametern der Schleifscheibe und spezieller Auswahl deren Kennlinie durchgeführt
- ▶ Die ausgebildeten Kompensationsschlitzte erhöhen die Beständigkeit des Kreissägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung

ANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ zum Schneiden von Weichholz, Hartholz, Sperrholz und Holzwerkstoffen mit Fournier
- ▶ zum Schneiden von Leisten und Profilen aus Holz und Holzwerkstoffen
- ▶ Präzises Schneiden von Elementen durch den Einsatz von Wechselzähnen mit geringer Zahnteilung (große Zähnezahl)
- ▶ Gehrungsschnitte, Schrägschnitte, gerade Schnitte, Nuten
- ▶ Zum Einsatz auf Gehrungssägen, Rahmensägen und auf stationären Maschinen

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS602-0210-0001	210x30x2,7/2,0/54z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0216-0001	216x30x2,7/2,0/72z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0216-0002	216x30x2,8/2,0/54z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0254-0001	254x30x2,7/2,0/80z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0254-0002	254x30x2,8/2,0/68z WZ-5° COMBO holes	St.	

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS602-0260-0001	260x30x2,7/2,0/80z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0260-0002	260x30x3,2/2,0/68z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0305-0001	305x30x2,8/2,0/96z WZ-5° COMBO holes	St.	
PS602-0305-0002	305x30x3,2/2,0/72z WZ-5° COMBO holes	St.	

Info: COMBO NL - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60



EIGENSCHAFTEN / VORTEILE:

- ▶ spezielle Geometrie 3GS5 (Wechselzahn) ermöglicht das Schneiden von Werkstoffen mit einem breiten Umfang von Querschnitten - von 10 mm bis 130 mm je nach dem Durchmesser des Kreissägeblattes
- ▶ dünner Sägeschnitt und dünnes Stammblatt - verleiht den Eindruck einer leichten Führung beim Schneiden
- ▶ Stammblatt aus hochwertigem Werkzeugstahl, hochspezialisierte Spanntechnologie - dies garantiert eine entsprechende Steifheit des Sägeblattes
- ▶ Der Schleifvorgang der Hartmetalle wird auf numerisch gesteuerten Schleifmaschinen (CNC) nach optimal programmierten Betriebsparametern der Schleifscheibe und spezieller Auswahl deren Kennlinie durchgeführt
- ▶ Die ausgebildeten Kompensationsschlitzte erhöhen die Beständigkeit des Kreissägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung

ANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ zum schnellen Schneiden von Holz und Holzwerkstoffen, perfekte Qualität der bearbeiteten Oberflächen
- ▶ die gewünschte Schnittqualität mit dem richtigen Vorschub an der Kapp- und Gehrungssägen oder Armsägen wählen
- ▶ dank der sehr aggressiven HM-Zahngeometrie 3GS5° können Materialien mit sehr unterschiedlichen Querschnitten geschnitten werden
- ▶ besonders zum Schneiden von Rahmen und Wechselrahmen, Türzargen u.a. geeignet
- ▶ Zum Einsatz auf Gehrungssägen, Rahmensägen und auf stationären Maschinen

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS603-0210-0001	210x30x2,7/2,0/54z WZ spez.5° COMBO holes	St.	
PS603-0216-0001	216x30x2,7/2,0/72z WZ spez.5° COMBO holes	St.	
PS603-0254-0001	254x30x2,7/2,0/96z WZ spez.5° COMBO holes	St.	

INDEX	INFO	EIN.	KATALOG- PREIS
			Euro/St.
PS603-0260-0001	260x30x2,7/2,0/96z WZ spez.5° COMBO holes	St.	
PS603-0305-0001	305x30x2,7/2,0/96z WZ spez.5° COMBO holes	St.	

Info: COMBO NL - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

Wählen Sie die für Sie günstigste Bestellart aus

☎ telefonisch
+48 33 82 80 900
+48 33 82 80 926
+48 33 82 80 922
+48 33 82 80 864

✉ per elektronische Post
e-sales@wapienica.pl
msozanska@wapienica.pl
jmaczka@wapienica.pl
akrot@wapienica.pl

🛒 im Online-Shop
7 Tag in der Woche, 24h/Tag
www.de.globus-wapienica.eu

🏠 Besuchen Sie unsere Verkaufsstellen
TOP HURT, TOP SERWIS, PH

